

# Net'Bord liquide



Code du produit  
**782 000 ---**

## Nettoyant liquide pour ligne d'eau de piscine.

### Utilisation

Entretien et propreté des piscines familiales et collectives.  
Produit utilisé pour nettoyer le gras et le tartre, au niveau de la ligne d'eau des piscines.

### Composition

Butoxyethanol, acide phosphorique, acide chlorhydrique.

Suivi REACH : • 01-2119484862-27 • 01-2119458838-20  
• 01-2119475108-36

### Spécifications

Liquide visqueux à base de butoxyethanol, acide phosphorique, acide chlorhydrique

Densité	1,117
pH	1,5-2,0

### Sécurité

Ce produit est corrosif sous forme concentrée.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.  
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).  
Pictogrammes de danger spécifiques à NET'BORD LIQUIDE :



DANGER

### Avantages produit

- Nettoie la ligne d'eau contre le gras et le tartre.
- Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures.
- Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester.

### Protection de l'environnement

Produit conforme à la réglementation européenne sur les détergents : règlement n°648/2004 du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.  
Tensio-actifs biodégradables à plus de 90 % (norme OCDE 301).

### Mode d'emploi

#### Utilisation : produit à utiliser pur.

- Humidifier préalablement les surfaces à traiter.
- Appliquer NET'BORD LIQUIDE directement sur les parois.
- Laisser agir 5 minutes environ.
- Éponger en essuyant les salissures dissoutes.
- Rincer abondamment avec l'eau du bassin.
- Recommencer pour les taches tenaces..

NOTA 1 : pour les surfaces en aluminium, chrome, inox et émail, frotter et rincer immédiatement.

NOTA 2 : Il est possible d'utiliser NET'BORD LIQUIDE sur d'autres matériaux, mais il est indispensable de faire tout d'abord un essai sur une petite surface.

NOTA 3 : Utiliser des éponges naturelles et/ou des brosses en fibres naturelles. Les éponges synthétiques et les brosses à poils synthétiques sont détériorées par les acides. Porter des gants de protection et bien rincer l'outillage après usage.

### Conditionnements

En flacon de 1L, bidon de 5L, 10L, 20L.  
Emballages équipés de système de sécurité.  
Conditionnement du produit en 20L pour utilisation professionnelle