

Cuisson modulaire
SOUBASSEMENT OUVERT 800 MM
900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391154 (E9BANH0000)

SOUBASSEMENT OUVERT, 1
MODULE**Description courte****Repère No.** _____

Fabriqué en acier inox. Les portes, tiroirs, éléments chauffants et guides pour les bacs GN peuvent être commandés séparément. Pieds en acier inox réglables en hauteur.

Caractéristiques principales

- L'élément peut être installé facilement en dessous des modèles « top » 900XP.
- Livré avec des pieds en inox réglables en hauteur de 50 mm.
- Soubassement ouvert prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- Des portes avec poignées, des tiroirs, des kits de chauffage et des glissières pour bacs GN, peuvent être commandés séparément.

Construction

- Construit en inox avec fini Scotch-Brite dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

Accessoires en option

- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- 2 supports glissières 4 GN 1/1 pour soubassement 400 mm PNC 206145
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202

APPROBATION: _____

- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210
- Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm) PNC 206245
- Kit chauffant électrique pour soubassement ouvert, 1 par demi-module PNC 206259
- 2 tiroirs pour soubassement ouvert, 100 mm de profondeur PNC 206334
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 2 TIROIRS (H = 100 MM)BASE 900 GAMME-OEM PNC 206361
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134

